
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED floodlight luminaires



Áreas de aplicación

- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas

Beneficios del producto

- Luz muy homogénea

Características del producto

- Ángulo de haz: 100°
- Tipo de protección: IP65



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Modo de funcionamiento	Electronic control gear (EVG)
Potencia nominal	20,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso	2000 lm
Tono de luz (denominación)	Cool White
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100,00 °
---------------------	----------

Dimensiones y peso



Largo	167,0 mm
Ancho	155,0 mm
Alto	44,0 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color del producto	Black

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...50 °C
--------------------------------	-------------

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Duración	30000 h
----------	---------

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Cable, 3-pole

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Clase de eficiencia energética	A++/A+/A

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Embalaje de envío 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 dm ³	8.72 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.