



**SISTEMA SIN CONTACTO  
PARA PREVENCIÓN DEL  
CONTAGIO DEL COVID-19**

**Descripción del producto**

- Material: ABS
- Funcionamiento: **Automático**
- Acabado: Blanco
- Capacidad: 1.100 ml.
- Adosado a pared
- Bomba con **mecanismo anti-goteo**
- **Visor de llenado**
- Alimentación: 4 pilas tipo AA - LR4 1.5 (no incluidas)

**Especificaciones técnicas:**

- El dosificador incluye un sensor infrarrojo en la parte inferior que activa el mecanismo automático y dispensa 1 ml en spray cada uso, con un intervalo de tres segundos entre dosis.
- Si las manos no son retiradas el aparato se para automáticamente después de 10 dosificaciones.
- El dosificador funciona mediante 4 pilas tipo AA LR4 1.5 (no incluidas), con duración estimada de 60.000 ciclos o 1 año (dependiendo calidad pilas).
- El montaje de este se realiza adosado a pared fijado con 4 tornillos desde la parte posterior del producto, cada uno colocado en los extremos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	REFERENCIA	PVP
10091197	DISPENSADOR DESINFECTANTE DE MANOS <b>AUTOMÁTICO</b>	1100ml	GW04150100	54,50€

**Medidas prevención Contagio COVID-19 – Ministerio de Sanidad** (actualización del 11 de Abril)

**Medidas Organizativas**

*“Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.”*

**Recomendación a los trabajadores del Ministerio de Sanidad**

*“Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos.”*



**SISTEMA SIN CONTACTO  
PARA PREVENCIÓN DEL  
CONTAGIO DEL COVID-19**

### Presto XTELEC – L

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavado de un agua, fijación sobre repisa.

#### Especificaciones técnicas:

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Aclarado automático cada 24h.
- Caudal constante de 6l/min (con presiones superiores a 1 bar)
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura máxima 70°C.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Peso bruto: 0,942 kg.

#### Suministrado con:

- Elementos de fijación, junta y arandela.
- Eatiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de 1/2,
- Pila CR-P2 6V litio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
10056273	GRIFO ELECTRÓNICO PRESTO XT ELEC-L CROMADO C/PILA	7800	191,30€

**CONTIGO,  
MÁS JUNTOS QUE NUNCA**

#EsteVirusLoParamosTodos



Powered by Difference

**Válvula a Pedal**



- Dotado de filtro plástico.
- Filtro de acero inoxidable incluido en el cartucho.
- Temp. max. recomendada: 65°C.
- Presión recomendada: 1-3 bar.
- Cromado según EN 248.
- Cuerpo fabricado en latón según EN 1982.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
247261	GRIFO PEDAL HORIZONTAL 1/2" C/FILTRO	1303 04	87,50

**Válvula a Pedal Mezcladora (1310)**



- Cuerpo de latón cromado.
- Con regulador de caudal.
- Pulsando el pedal se obtiene agua fría y progresivamente agua mezclada.
- Cromado según EN 248.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
5894093	GRIFO MEZCLA A PEDAL 1310 04 1/2" HORIZ.	1310 04	163,82

**Válvula a Pedal Mezcladora**



- Cuerpo: latón cromado.
- Pedal azul: agua fría.
- Pedal rojo: agua caliente.
- Pulsando ambos a la vez se obtendrá agua mezclada
- Dotado de filtro.
- Cromado según EN 248.
- Cuerpo fabricado en latón según EN 1982.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
167257	GRIFO HORIZ.DOBLE PEDAL FILT.AUTOLIMP.	1342 04	195,50

**PRESTO 570 (No temporizada)**



- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Caudal: 10 l/min a 3 bar.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 1/2", válvulas antirretorno y juntas filtro.
- Control de temperatura de salida, a mayor presión del pedal mayor temperatura.
- Pedal antideslizante en latón niquelado.
- Posibilidad de instalación suelo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP
10006771	PULSADOR PEDAL PRESTO 570 MONTAJE SUELO	23970	153,10€